

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

## SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

### ELENCO PREZZI FORNITURA DI MATERIALE

**NP1** Fornitura di Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm 3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, altezza fuori terra cm. 880.

(Euro quattrocentoventicinque virgola zero) Cadauno Euro 425,00

**NP2** Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 60 mm, attacco E 40, lampade a vapori di sodio ad alta pressione per lampade fino a 400 avente potenza fino a 400 W

(Euro trecentottantotto virgola zero) Cadauno Euro 388,00

**NP3** Fornitura di lampada a ioduri metallici, tipo a bulbo ovoidale, luce bianca solare attacco E 40 150 W.

(Euro ventitre virgola settantatre) Cadauna Euro 22,73

**NP4** Fornitura di lampada a ioduri metallici, tipo a bulbo ovoidale, luce bianca solare attacco E 40 250 W.

(Euro ventinove virgola zero otto) Cadauna Euro 29,08

**NP5** Fornitura di lampada a ioduri metallici, tipo a bulbo ovoidale, luce bianca solare attacco E 40 400 W.

(Euro trentasette virgola sessanta) Cadauna Euro 37,60

**NP6** Fornitura di lampade a vapori di mercurio con riflettore incorporato, luce bianca standard, attacco E 40, 125 W

(Euro sei virgola venti) Cadauna Euro 6,20

**NP7** Fornitura di lampade a vapori di mercurio con riflettore incorporato, luce bianca standard, attacco E 40, 250 W

(Euro diciotto virgola trentasette) Cadauna Euro 18,37

**NP8** Fornitura di dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 µ, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta diametro Ø 20

(Euro ventidue virgola settantasette) Cadauno Euro 22,77

**NP9** Fornitura di cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (

CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Bipolare Sezione 3 x1,5 mm2

(Euro uno virgola sessantuno)

Al ml.

€uro

1,61

**NP 10** Fornitura di cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Bipolare Sezione 3 x2,5 mm2.

(Euro due virgola ventinove)

Al ml.

€uro

2,29

**NP 11** Fornitura di cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Bipolare Sezione 3 x 4 mm2.

(Euro due virgola ventuno)

Al ml.

€uro

2,21

**NP 12** Fornitura di cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Bipolare Sezione 3 x 6 mm2.

(Euro quattro virgola quarantacinque)

Al ml.

€uro

4,45

<b>NP 13</b> Fornitura di corda in rame nudo, sezione nominale 16 mm <sup>2</sup> (Euro zero virgola quarantatre)	Al ml.	€uro	0,43
<b>NP 14</b> Fornitura di corda in rame nudo, sezione nominale 25 mm <sup>2</sup> (Euro zero virgola trentanove)	Al ml.	€uro	0,39
<b>NP 15</b> Fornitura di corda in rame nudo, sezione nominale 50 mm <sup>2</sup> (Euro dodici virgola trenta)	Al ml.	€uro	12,30
<b>NP 16</b> Accenditori per lampade a vapori di sodio e ioduri metallici, da 150 a 400 W (Euro dieci virgola dodici)	cadauno	€uro	10,12
<b>NP 17</b> Morsetto con corpo in plastica e collegamento a vite a 2 collegamenti, per barra DIN: sezione nominale 10 mm <sup>2</sup> (Euro uno sessantacinque virgola settanta)	cadauno	€uro	65,70
<b>NP 18</b> Portello palo Ø 102/133 + morsettiera in metallo zincato 110-153 (Euro cinquantatre virgola tredici)	cadauno	€uro	53.13
<b>NP 19</b> Fornitura di Palo conico curvato avente sezione terminale del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm 3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, altezza fuori terra mt. 8,80. (Euro seicentotrentotto virgola ottantatre)	cadauno	€uro	638,83
<b>NP 20</b> Sbraccio singolo ricurvo altezza mm. 1500, sporgenza mm. 2.000 raggio di curvatura mm. 1.450 diametro mm. 60 spessore mm. 3 (Euro novantanove virgola novantaquattro)	cadauno	€uro	99,94
<b>NP 21</b> Braccio doppio ricurvo altezza mm. 1500, sporgenza mm. 2.000 raggio di curvatura mm. 1.450 diametro mm. 60 spessore mm. 3 (Euro duecentoquarantacinque virgola quarantuno)	cadauno	€uro	245,41
<b>NP 22</b> Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato in p.v.c completo di coperchio e telaio, con impronte laterali per l'immissione di tubi, sez. 30x30x30 (Euro sessantacinque virgola sessantanove )	cadauno	€uro	65,69
<b>NP 23</b> Fornitura di cavo in corda di rame rigida sez. 4x10	ml	€.	14,80
<b>NP 24</b> Fornitura di cavo in corda di rame rigida sez. 4x6	ml	€.	11,42
<b>NP 25</b> Fornitura lampada a sodia alta pressione tipo tubolare E 40-150W	Cadauna	€.	55,74
<b>NP 26</b> Fornitura giunto elettrico a T in GEL per cavi da 6 mmq	Cadauna	€.	30,64
<b>NP 27</b> Fornitura giunto elettrico a T in GEL per cavi da 25 mmq	Cadauna	€.	52,59
<b>NP 28</b> Fornitura di globo in policarbonato trasparente da 400 mmq	Cadauna	€.	75,45
<b>NP 29</b> Fornitura di rinforzo palo in lamiera acciaio zincato da 15/10 Altezza FT60cm.	Cadauna	€.	115,88